

BRANSCH- REGLER FÖR ROBUST BRANDSKYDD

Källa: Sveriges Träbyggnadskansli och Trä- och Möbelföretagen, TMF

Reglerna omfattar kritiska områden som vindsbjälklag, vindsförråd, dolda utrymmen, genomföringar, balkonger och fasader. På flera punkter höjs ribban rejält, och på fasadsidan blir det nu uttryckligt krav att lösningar ska vara verifierade enligt både **SP Fire 105** och **EN 16755**



Nya Branschregler i korthet

Den 1 oktober 2025 publicerades version 1.1 av branschreglerna Robust brandskydd för modulhus med träregelstomme. Reglerna innebär ett viktigt steg framåt för hela träbyggnadsbranschen. Fokus ligger på att förstärka egendomsskyddet – inte bara personsäkerheten – för att minska kostsamma skador vid brand.

Vi erbjuder stöd, teknisk dokumentation och utbildning för konsulter som vill säkerställa att projekten uppfyller de nya branschreglerna.

Träfasad

De nya reglerna för fasader ställer nu tydligt krav på att lösningar ska vara verifierade enligt både SP Fire 105 och EN 16755 EXT. Enligt EN 16755 (bruksklass) krävs Metod B med kompletterande SBI-provning (Euroklass). Woodsafe uppfyller redan dessa krav – egenskaperna är **bekräftade genom vårt typgodkännandebevis**.



Skanna eller klicka på koden för att ladda ner typgodkännandebeviset — **Ditt bevis på att Woodsafe redan uppfyller de nya kraven.**

Brandkonsult

En viktig nyhet i branschreglerna är att brandkonsulter **förväntas** ha god **kännedom om regelverket**, inklusive **EN 16755 EXT**. Det innebär att konsulter och projektörer inte längre kan lita sig enbart mot generella brandklasser.