

WOODSAFE®

1.04.Larch Prestandadeklaration Woodsafe PRO Lärkpanel D-substrat Ytbeh

Dokumentnamn 1.04.Larch Prestandadeklaration Woodsafe Woodsafe PRO Lärkpanel D-substrat Ytbeh	Styrande dokument CPR305/2011, EN14915:2013 0402-CPR-SC0243-09	Language / Språk Svenska	Antal sidor i denna DoP 3
Brandimpregneringssystem WOODSAFE® PRO™	Beskrivning Brandimpregnering för träpaneler	Version 1	Produktkod 04.Larch
Sammanställd av Peter Johnson, Produktchef peter.johnson@woodsafepro.com		Ersätter version	
Godkänd av Thomas Bengtsson, VD thomas.bengtsson@woodsafepro.com		Datum 2025-03-11	

1. Produktgrupp

WOODSAFE® PRO Lärkpanel D-substrat Ytbeh, i tjocklek min 27(19)mm.

2. Byggprodukt identifikation

Brandskyddssystem: WOODSAFE® PRO, brandimpregnering

Träbehandling: -

Träslag och produkttyp: Lärkpanel D-substrat

Ytbehandling: alt 1:

ett lager primer betecknad "SARPECO 9-PLUS", 65 g/m2 och ett lager toppbeläggning betecknad "Gamme Ignifuge 691 0294", 85-90 g/m2.

Produktkod: 04.Larch

Sågade, hyvlade och profilerade träpaneler med eller utan spont/fals som uppfyller kraven enligt EN14915:2013.

Brandskyddsimpregnerad enligt system Woodsafe PRO. För mer information, se sid 2 i denna Prestandadeklaration samt paketspecifikation och tillhörande handling.

3. Produktens avsedda användning/användningar

Exteriör träpanel som beklädnad med materialegenskap mot brand.

4. Tillverkare

Företag: Woodsafe Timber Protection AB med tillverkningsställe, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås, Sverige.

VAT:SE556630532101

Telefon: Telefon 010-206 72 30. Teknisk support 010-206 72 37.

E-post: kundtjanst@woodsafepro.com

Hemsida: www.woodsafepro.com

Registrerat varumärke: WOODSAFE® PRO™

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, system 1

System 1 för reaktion vid brandpåverkan och system 4 för övriga egenskaper. Produktionen utförs, kontrolleras och styrs av kvalitetssystemet WQS (Woodsafe Quality System). Kvalitetssystemet säkerställer att de tillverkade produkternas prestanda överensstämmer med i denna prestandadeklaration deklarerade egenskaper.

6. Angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard och anmält organ

Brandteknisk klassificering

- EN13501-1

Harmoniserad produktstandard träpaneler

- EN14915:2013

Kontrollorgan för kontinuerlig tillverkningskontroll

- RISE No.0402 Kontrollavtalsnummer 210-09-0082, Rev. 2024-04-11

- Kontroll av kontinuitet av produktens prestanda enligt system 1 och har utfärdat intyg för kontinuitet för produktens prestanda.

7. Angiven prestanda

WOODSAFE®

1.04.Larch Prestandadeklaration Woodsafe PRO Lärkpanel D-substrat Ytbeh

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden			
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass	B-s1,d0 vid 27(19)mm tjocklek. B-s2,d0 vid >27(19)mm tjocklek Klassificerad enligt EN13501-1		
	Skarvar	Horisontella och vertikala		
	Montering (1,2,3,4)	1 – Montering: Horisontell – OK Vertikal - OK Mekaniskt infäst 2 – Med eller utan luftspalt till underlaget 3 – Alla underlag med Euroklass Ds2,d0 eller bättre med minsta tjocklek 10mm och densitet min 510 kg/m3. 4 – NPD		
		Horisontell montering	Vertikal montering	
		Ja	Ja	
	Monteringsläkt	Option: Träläkt (ej brandskyddsimpregnerade)		
	Substrat (3)	Densitet	Minsta tjocklek	Brandklass EN13501-1
	Min 510 kg/m ³	10mm	Ds2, d0 eller bättre	-
Avgivning av formaldehyd	NPD			
Innehåll av pentaklorfenol	Inga			
Ånggenomsläpplighet	NPD			
Ljudabsorption	NPD			

Bruksklass	Användningsområde			Kompletterande information
EN16755	INT1 <i>Normal torr interiör</i>	INT2 <i>Variande fuktig interiör</i>	EXT <i>Fuktig interiör och exteriör miljö</i>	Brandskyddsmedlet är godkänd för exteriör exponering med krav på ytbehandling. Kan även användas i interiör miljö utan ytbehandling. Godkännande styrks i separat typgodkännandebevis.

Avsedd användning	Exteriör
Paneltyp	Brandskyddsimpregnerad panel
Träslag	LADE (lärk)
Densitet	Min 390 kg/m3
Infästning	Galvaniserad skruv eller spik

8. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern)

WOODSAFE® PRO överensstämmer med REACH-förordningen (EC) 1907/2006 och förordningen om biocidprodukter (EU) 528/2012. PRO innehåller inga förbjudna kemikalier enligt REACH. Ett (1) ingående ämne finns på SVHC-listan enligt CLP-reglerna, men som behandlad slutprodukt med användning som brandskyddsbehandlat trä omfattas inte Woodsafe PRO av CLP och klassificeras inte som hälso- eller miljöfarligt. Mer information finns att tillgå i säkerhetsdatablad.


9. Tillhörande handlingar

Tillhörande handlingar för produkten finns tillgänglig på www.woodsafepro.com/dokumentbibliotek

WOODSAFE®

1.04.Larch Prestandadeklaration Woodsafe PRO Lärkpanel D-substrat Ytbeh

Västerås 2025-03-11
Woodsafe Timber Protection AB



Thomas Bengtsson, VD

WOODSAFE®