

PERSONSKYDD VID HANTERING

VÄGLEDNING WOODSAFE® PRO™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20231010-V1

CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SC0243-09

Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafepro.com | www.woodsafepro.com

PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® PRO™ brandimpregnerat trä är ett förädlad trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på materialets samtliga 6 sidor. Brandskyddet är djupgående och fixerat i träcell som påverkar inte känsla och struktur samt är okänsligt för naturliga rörelser. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis och CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till www.woodsafepro.com



MILJÖLEDNINGSSYSTEM
TILLVERKAS ENLIGT ISO 14001:2015 | 5829M



AVFALLSKOD
Träprodukt 170201



TILLHÖRANDE DOKUMENT
Fler tillhörande och relaterade handlingar

HÄLSA

Trä som impregnerats med Woodsafe PRO är inte klassificerad som miljö eller hälsofarlig med godkänd gränsvärde för emission (VOC).

SKYDD

Vid all bearbetning av trä skall personlig skyddsutrustning användas oavsett behandlat eller inte. Personskydd enligt arbetsmiljöverket rekommenderas.

CIRKULÄR

Woodsafe PRO impregnerat trä kan återanvändas för andra passande ändamål, dock inte djurströmedel. EPD data finns tillgänglig på hemsida.

SVHC lista

Woodsafe PRO impregnerat trä bidrar inte till ökad risk för hälsa i relation till obehandlat trä.

[Säkerhetsdatablad](#)

Woodsafe supportavdelning

Vi vet att oro att hantera brandskyddat trä finns bland annat på grund av begrepp som "gift". Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller support@woodsafepro.com - Vi hjälper dig!

Som skyddsutrustning rekommenderas branschspecifik skyddsutrustning t.ex. skyddsglasögon (vid risk för flisor, stänk damm), skyddshandskar (vid långvarig direktkontakt, känslig hud, uttorkning), och andningsskydd (vid risk för damm empedelvis vid slipning, kapning). Vid slipning, putsning skall utsug användas samt sörg för god ventilation och luftväxling. Använd skyddsglasögon, -handskar, -andningsmask.



Damm och lukt förekommer helt naturligt från vissa träslag exempelvis cederträ, thermowood, thermoask, värmebehandlat trä. Vissa modifieringar empedelvis värmebehandling genererar väldigt

fint damm som irriterar luftvägar och kan orsaka hud, ögon och irritation i luftvägar. Vid bearbetning av sådana modifierade produkter och träslag exempelvis cederträ skall alltid andningsmask användas.

Känslig personal bör undvika arbeta med liknande träslags egenskaper. Sörj alltid för god ventilation vid obehag och damm utveckling.



Damm och luft från Woodsafe PRO omfattas av samma rekommendation som ovan beskrivet.

Brandskyddsmedel på träs yta kan i viss utsträckning förekomma. Detta rekommenderas att slipas bort oavsett användningsområde. Sörj för god ventilation.

Träets naturliga egenskaper innebär att vissa träslag med innehåll av ämnen t.ex. kåda, lignin, hartser med mera kan lösas upp och fläckar kan uppstå på ytan. Detta är ett fenomen som träets egna egenskaper medför i samband med impregnering och torkning.

Vid tillbud eller akut situation uppstår t.ex. förtäring, smuts i ögon, särskada eller andnöd rekommenderas att omgående kontakt med **SOS 112**. Ta med säkerhetsdatablad för produkten. I samtliga fall av tillbud som är utanför normal kontroll, kontakta läkare. Ta med säkerhetsdatablad.