

BEARBETA OCH HANTERING

VÄGLEDNING WOODSAFE® EXTERIOR WFX™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20230110-V1

CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SCO260-15
Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafes.com | www.woodsafes.com

PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnerat trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på samtliga 6 sidor. Exterior WFX består av mycket långa polymerkedjor som bildar ett vattenfast brandskydd och fixerats (här-dats) i träets cellstruktur. Exterior WFX har typgodkända egenskaper enligt EN16755 EXT för exteriör naturlig åldring utan krav på ytbehandling. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis, CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem, miljöledningssystem samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.body: 0402).

Mer information hänvisas till www.woodsafes.com



KVALITETSLEDNINGSSYSTEM
Tillverkning enligt ISO 9001:2015 | 5829



AVFALLSKOD
Träprodukt 170201



TILLHÖRANDE DOKUMENT
Fler tillhörande och relaterade handlingar

HÄLSA

Trä som impregnerats med Woodsafe WFX™ är inte klassificerad som miljö eller hälsofarlig enligt Reach förordningen (1907/2006) gränsvärde för kemiskt innehåll.

SKYDD

Förebyggande personskydd skall alltid användas vid arbete med trä, oavsett brandimpregnerat eller inte. Personskydd enligt www.av.se vägledning rekommenderas.

CIRKULÄR

Woodsafe WFX™ impregnerat trämaterial kan återanvändas för andra passande ändamål, men inte som djurströmedel och biobränsle. EPD data finns tillgänglig på woodsafes.com

HÅLLBAR

Ta del av Woodsafe aktiva hållbarhetsarbete i produktion i vår hållbarhetsredovisning.

www.woodsafes.com

Woodsafe supportavdelning

Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä och alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller support@woodsafes.com - Vi hjälper dig!

Hyvling

Impregnerat trämaterial rekommenderas att inte hyvlas. Putsning kan ske i mindre omfattning för att ta bort eventuella märken, nedsmutsning, klämskada och liknande.

Håltagning

Infästning för eluttag, genomföring, ventilation och liknande kan utföras.

Fuktkvot

Traditionella mätinstrument kan inte användas på grund av att brandskyddsmedlet påverkar ledningsförmågan i träprodukten. Torrviktsmetoden måste tillämpas. Observera att behandlat material skickas till kund från tillverkningsstället med korrekt fuktkvot men beroende på lagringsförhållande på arbetsplats kan fuktkvoten förändras till annan än vid utlastning från fabrik.

Verktyg

Woodsafe WFX ger inte ökat slitage på verktyg, däremot kan hyvelstål, sågklinga, håltagningsverktyg få beläggning orsakad av brandskyddsmedlets reaktion från verktygens värmeutveckling från rotation som kan skada verktyget.

Ytvedsborstning

Kan utföras i begränsad omfattning och i relation till träslaget struktur och upptagningsförmåga av brandskyddsmedlet. Rådgör alltid med Woodsafe supportavdelningen.

Personskydd

Skyddsutrustning skall användas utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer vid träbearbetning (www.av.se). Läs separat faktablad.

