

# PERSONSKYDD VID HANTERING

VÄGLEDNING WOODSAFE® EXTERIOR WFX™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:  
20230110-V1

CPR, CE-certifikat ref:  
0402-CPR-SCO260-15

Typgodkännandebevis ref:  
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafes.com | www.woodsafes.com

## PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnerat trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på samtliga 6 sidor. Exterior WFX består av mycket långa polymerkedjor som bildar ett vattenfast brandskydd och fixerats (här-dats) i träets cellstruktur. Exterior WFX har typgodkända egenskaper enligt EN16755 EXT för exteriör naturlig åldring utan krav på ytbehandling. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis, CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem, miljöledningssystem samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till [www.woodsafes.com](http://www.woodsafes.com)



**MILJÖLEDNINGSSYSTEM**  
Tillverkning enligt ISO 9001:2015 | 5829M



**AVFALLSKOD**  
Träprodukt 170201



**TILLHÖRANDE DOKUMENT**  
Fler tillhörande och relaterade handlingar

### HÄLSA

Trä som impregnerats med Woodsafe WFX är inte klassificerad som miljö eller hälsofarlig med godkänd gränsvärde för emission (VOC).

### SKYDD

Vid all bearbetning av trä skall personlig skyddsutrustning användas oavsett behandlat eller inte. Personskydd enligt arbetsmiljöverket rekommenderas.

### CIRKULÄR

Woodsafe WFX impregnerat trä kan återanvändas för andra passande ändamål, dock inte djurstroämne. EPD data finns tillgänglig på hemsida.

### SVHC lista

Woodsafe PRO impregnerat trä bidrar inte till ökad risk för hälsa i relation till obehandlat trä.

#### Woodsafe supportavdelning

Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä och alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller [support@woodsafes.com](mailto:support@woodsafes.com) - Vi hjälper dig!

Som skyddsutrustning rekommenderas branschspecifik skyddsutrustning t.ex. skyddsglasögon (vid risk för flisor, stänk damm), skyddshandskar (vid långvarig direktkontakt, känslig hud, uttorkning), och andningskydd (vid risk för damm empedelvis vid slipning, kapning). Vid slipning, putsning skall utsug användas samt sörgj för god ventilation och luftväxling. Använd skyddsglasögon, -handskar, -andningsmask.



Damm och lukt förekommer helt naturligt från vissa träslag exempelvis cederträ, thermowood, thermoask, värmebehandlat trä. Vissa modifieringar empedelvis värmebehandling genererar väldigt fint damm som irriterar luftvägar och kan orsaka hud, ögon och

irritation i luftvägar. Vid bearbetning av sådana modifierade produkter och träslag exempelvis cederträ skall alltid andningsmask användas. Känslig personal bör undvika arbeta med liknande träslags egenskaper. Sörgj alltid för god ventilation vid obehag och damm utveckling.



Damm och luft från Woodsafe WFX omfattas av samma rekommendation som ovan beskrivet.

Brandskyddsmedel på träets yta kan i viss utsträckning förekomma. Detta rekommenderas att slipas bort oavsett användningsområde. Sörgj för god ventilation.

Träets naturliga egenskaper innebär att vissa träslag med innehåll av extraaktiva ämnen t.ex. kåda, lignin, hartser med mera kan lösas upp och fläckar kan uppstå på ytan. Detta är ett fenomen som träets egna egenskaper medför i samband med impregnering och torkning.

Vid tillbud eller akut situation uppstår t.ex. förtäring, smuts i ögon, sårskada eller andnöd rekommenderas att omgående kontakt med SOS 112. Ta med säkerhetsdatablad för produkten. I samtliga fall av tillbud som är utanför normal kontroll, kontakta läkare. Ta med säkerhetsdatablad.